



## 01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Version du document: 21 avr. 2024



### Description

Cette huile moteur minérale a été spécialement développée pour les moteurs essence et diesel légèrement chargés. Cette huile moteur ne convient pas pour les moteurs turbo.

### Selon les spécifications de

API CD / SF / SG  
CCMC D1  
CCMC G2  
Ford M2C9011-A  
GM 6085M  
MIL-L-46152B

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
01001	1 L	6	450
01004	4 L	4	112
01005	5 L	4	112
01020	20 L	1	30
01060	60 L	1	6
01205	205 L	1	2
01999	1000 L	1	-
P01000	1 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.882	kg/l	
Viscosity	15W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	105	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	135		
Dynamic Viscosity à -20 °Celsius	6340	mPa.s	
Flashpoint COC	218	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	5.5	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.55	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.