



01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.



Опис

Ця мінеральна моторна олива спеціально розроблена для бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів із невеликим робочим об'ємом. Ця моторна олива не використовується для двигунів із турбонаддувом.

Відповідно до специфікацій

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
01001	1 L	6	450
01004	4 L	4	112
01005	5 L	4	112
01020	20 L	1	30
01060	60 L	1	6
01205	205 L	1	2
01999	1000 L	1	-
P01000	1 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	15W-40	
Щільність при 15 °C	0.882	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	103	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	13.9	mm ² /s
Індекс в'язкості	136	
Динамічна в'язкість при -20 °C	6400	mPa.s
Точка займання СОС	216	°C
Стійкість до мінімальних температур	-33	°C
Загальний базовий номер	5.3	mgKOH/g
Сульфатна зола	1.2	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.