



01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.



Опис

Ця мінеральна моторна олива спеціально розроблена для бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів із невеликим робочим об'ємом. Ця моторна олива не використовується для двигунів із турбонаддувом.

Відповідно до специфікацій

API CD / SG

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
01001A	1 L	6	450
01020A	20 L	1	30
01060A	60 L	1	12
01205A	205 L	1	2
P01000A	1 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	15W-50	
SAE	15W-50	
Щільність при 15 °C	0.886	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	170	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	18.4	mm ² /s
Індекс в'язкості	121	
Динамічна в'язкість при -15 °C	7800	mPa.s
Точка займання СОС	240	°C
Стійкість до мінімальних температур	-33	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.