



01000B Motor Oil 20W-50 Multi Grade Classic

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.



Опис

Ця мінеральна моторна олива спеціально розроблена для двигунів класичних моделей автомобілів, виготовлених до 1980 року.

Відповідно до специфікацій

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
01001B	1 L	6	450
01004B	4 L	4	112
01005B	5 L	4	112
01020B	20 L	1	30
01060B	60 L	1	12
01205B	205 L	1	2
01999B	1000 L	1	-
P01000B	1 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	20W-50	
Щільність при 15 °C	0.886	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	166	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	18.1	mm ² /s
Індекс в'язкості	121	
Динамічна в'язкість при -15 °C	8500	mPa.s
Точка займання СОС	235	°C
Стійкість до мінімальних температур	-24	°C
Загальний базовий номер	5.3	mgKOH/g
Сульфатна зола	1.2	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.