



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Version du document: 28 avr. 2024



Description

Cette huile moteur minérale universelle a été spécialement développée pour les moteurs essence et diesel normalement chargés. Cette huile moteur convient également pour les moteurs diesel turbo.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4 / E2
API CG-4 / SL
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB 228.1
Volvo VDS

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	6
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.873	kg/l
Viscosity	15W-40	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	90.5	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.5	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	8.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.