



02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.



Опис

Ця універсальна всесезонна мінеральна моторна олива використовується для дизельних двигунів без наддуву або з турбонаддувом. Ця олива також використовується для більшості бензинових двигунів зі стандартним робочим об'ємом та особливо підходить для використання в умовах теплого клімату.

Відповідно до специфікацій

ACEA A3/B4 / E3
API CG-4 / SJ
Allison C4
MAN M 3275
MB-Approval 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
02999A	1000 L	1	-
P02000A	1 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість SAE	20W-50	
Щільність при 15 °C	0.896	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	170	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	19.2	mm ² /s
Індекс в'язкості	129	
Динамічна в'язкість при -15 °C	8200	mPa.s
Точка займання СОС	235	°C
Стійкість до мінімальних температур	-24	°C
Загальний базовий номер	8.7	mgKOH/g
Сульфатна зола	1.33	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.