



02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile moteur multigrade de haute technologie est développée pour les moteurs essence et diesel à quatre temps à aspiration naturelle ou turbocompression. Cette huile moteur offre une protection totale du moteur et d'excellentes caractéristiques de démarrage à froid.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4
API CF / SN

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.873	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-30		SAE
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	78.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	147		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2986

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.