



02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.



Опис

Ця високотехнологічна всесезонна моторна олива була розроблена для змащування чотиритактних бензинових і дизельних двигунів без наддуву та з турбонаддувом. Ця моторна олива забезпечує повний захист двигуна й значно полегшує холодний пуск.

Відповідно до специфікацій

ACEA A3/B4
API CF / SL

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	10W-30	
SAE	10W-30	
Щільність при 15 °C	0.875	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	70.4	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	10.9	mm ² /s
Індекс в'язкості	145	
Динамічна в'язкість при -25 °C	6700	mPa.s
Точка займання СОС	237	°C
Стійкість до мінімальних температур	-39	°C
Загальний базовий номер	7.6	mgKOH/g
Сульфатна зола	0.85	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.