



## 03000D Motor Oil 15W-40 Super High Performance Diesel

Версія документа: 6 жовт. 2021 р.



### Опис

Ця високосортна мінеральна моторна олива спеціально розроблена для дизельних двигунів із великим робочим об'ємом, з турбокомпресорами або без них. Крім того, ця моторна олива має спеціальний склад, який дає змогу збільшити інтервали між заміною оливи й запобігти поліруванню стінок циліндрів.

### Відповідно до специфікацій

ACEA A3/B4 / E7  
API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL  
Allison C4  
Caterpillar ECF-1a / ECF-2  
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-10  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
MAN M 3275  
MB-Approval 228.3 / 229.1  
MTU Type 2  
Mack EO-M Plus / EO-N  
Renault RLD / RLD-2  
Volvo VDS-3

### Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
03001D	1 L	6	450
03005D	5 L	4	112
03020D	20 L	1	30
03060D	60 L	1	12
03205D	205 L	1	2
03999D	1000 L	1	-
P03000D	1 L	1	-

## Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	15W-40	
Щільність при 15 °C	0.886	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	97	mm <sup>2</sup> /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	13.8	mm <sup>2</sup> /s
Індекс в'язкості	144	
Динамічна в'язкість при -20 °C	6500	mPa.s
Точка займання СОС	220	°C
Стійкість до мінімальних температур	-36	°C
Загальний базовий номер	10.1	mgKOH/g
Сульфатна зола	1.49	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.