



## 04000 Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Version du document: 28 avr. 2024



### Description

Cette huile moteur semi-synthétique universelle est développée pour les moteurs essence, LPG et diesel normalement chargés.

### Selon les spécifications de

ACEA A3/B4  
API CF / SN  
Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2  
MB 229.1  
VW 501.01 / 502.00 / 505.00

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
04001	1 L	6	450
04004	4 L	4	112
04005	5 L	4	112
04020	20 L	1	-
04060	60 L	1	-
04205	205 L	1	2
04999	1000 L	1	-
P04000	1 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0,858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		SAE
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	91	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	159		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.