



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile moteur semi-synthétique est développée pour graisser les moteurs essence et diesel à quatre temps. La formule se base sur des huiles de base raffinées de qualité supérieure. La qualité élevée assure une excellente protection durable du moteur avec une excellente viscosité à basse température.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	6820	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.