



05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile moteur universelle synthétique premium est développée pour les moteurs essence et diesel modernes des voitures et camionnettes et répond aux exigences de tous les fabricants influents de voitures.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4
API CF / SN
BMW LL-01
Fiat 9.55535-D3 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-N2 / 9.55535-Z2
MB 229.3
Opel/GM GM-LL-B-025
PSA B71 2296
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001	1 L	6	450
05004	4 L	4	112
05005	5 L	4	112
05020	20 L	1	-
05060	60 L	1	-
05205	205 L	1	2
05999	1000 L	1	-
P05000	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	80	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	178		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	6100	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.1	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.