



05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile moteur (ACEA E6) est spécialement développée pour tous les moteurs diesel Euro 4, Euro 5 et certains Euro 6 des véhicules commerciaux qui sont équipés d'un filtre FAP et qui utilisent des carburants diesel à faible teneur en soufre (<50 ppm) et qui opèrent dans les conditions d'exploitation les plus sévères. Cette huile moteur convient pour les intervalles de vidange allongés (80.000 - 120.000 km) en tenant compte des prescriptions d'utilisation. Cette huile moteur convient aussi pour être utilisée dans lesdits moteurs EGR avec ou sans filtre à particules. Cette huile moteur ne convient absolument pas pour une utilisation dans les moteurs essence.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA E7 / E8
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51)
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05005AB	5 L	4	112
05020AB	20 L	1	30
05060AB	60 L	1	6
05205AB	205 L	1	2
05999AB	1000 L	1	-
P05000AB	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density	0.857	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity	13.3	mm ² /s	
Viscosity Index	156		
Dynamic Viscosity	6100	mPa.s	
Flashpoint	230	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	12.5	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1	mass%	
Noack Evaporation Loss	10.5	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.