



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Version du document: 28 avr. 2024



Description

L'huile moteur MPM 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel est une huile pour moteur diesel à base synthétique de haute performance développée pour offrir des performances exceptionnelles dans les moteurs modernes à faibles émissions. Grâce à sa composition synthétique, cette huile a un indice de viscosité élevé et offre une protection optimale contre l'usure et le vieillissement. Recommandée pour une utilisation dans les camions conformes aux normes Euro VI équipés d'un système de post-traitement des gaz d'échappement tel que FPD, RGE et RSC. Convient parfaitement à une utilisation dans les moteurs pour lesquels une spécification Chrysler MS 10902 est recommandée.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density	0.854 kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40	
Kinematic Viscosity	13.9 mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170	ASTM D2270
Flashpoint	220 °C	ASTM D92
Pourpoint	-39 °C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88 mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.