05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Версія документа: 23 квіт. 2021 р.

Опис

Ця преміальна синтетична моторна олива «MID SAPS» (ACEA C2), що заощаджує витрату палива, з допуском PSA B71 2290, спеціально розроблена для автомобілів Citroën і Peugeot, а також малотоннажних вантажівок. Ця моторна олива також придатна для транспортних засобів із допуском ACEA C2 для SAE 5W-30. Ця моторна олива відповідає вимогам щодо двигунів екологічних класів «Євро 4» і «Євро 5» із сажовими фільтрами (DPF).

Відповідно до специфікацій

ACEA C2
API CF / SN
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290 <2017
Renault RN 0700

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	30
05060C2	60 L	1	12
05205C2	205 L	1	2
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	5W-30	
Щільність при 15 °C	0.856	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	57	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	10.1	mm2/s
Індекс в'язкості	170	
Динамічна в'язкість при -30 °C	4700	mPa.s
Точка займання COC	214	°C
Стійкість до мінімальних температур	-39	°C
Загальний базовий номер	7.9	mgKOH/g
Сульфатна зола	0.8	mass%
В'язкість Брукфілда	3	mPa.s
Втрата випаровування Ноака	10.9	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl