



## 05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Version du document: 21 avr. 2024



### Description

Cette huile moteur synthétique premium économisant le carburant "MID SAPS" (ACEA C2), avec spécification PSA B71 2290, est spécialement développée pour les voitures et les camionnettes Citroën et Peugeot. En outre, cette huile moteur convient pour les véhicules où une SAE 5W-30 avec ACEA C2 est prescrite. Cette huile moteur répond aux exigences d'utilisation pour les moteurs essence et diesel Euro 4 et Euro 5 avec filtre à particules (FAP).

### Selon les spécifications de

ACEA C2  
API CF / SN  
Fiat 9.55535-S1  
PSA B71 2290 <2017  
Renault RN 0700

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.856	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	57	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	170	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	4700	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
High Temperature High Share	3	mPa.s
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.