05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Dokumentversion: 23 apr. 2021

beskrivning

Denna syntetiska premiummotorolja är framtagen för Euro 4- och Euro 5-motorer enligt ACEA C3-standard. Denna motorolja uppfyller kraven BMW Longlife-04 och Mercedes-Benz 229.51. Denna motorolja rekommenderas för alla bensin-och dieselmotorer som är utrustade med avgasefterbehandlingssystem och som kräver SAE 5W-40 med ACEA C3.

Enligt specifikationerna för

ACEA C3
API CF / SN
BMW LL-04<2019
Fiat 9.55535-GH2 / 9.55535-S2 / 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31 / 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001C3	1 L	6	450
05005C3	5 L	4	112
05020C3	20 L	1	30
05060C3	60 L	1	12
05205C3	205 L	1	2
05999C3	1000 L	1	-
P05000C3	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	5W-40	
Density vid 15°C	0.852	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	85	mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C	14.2	mm2/s
Viscosity Index	175	
Dynamic Viscosity vid -30°C	5750	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%
Noack Evaporation Loss	8.9	mass%

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl