05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Версія документа: 23 квіт. 2021 р.

Опис

Ця преміальна синтетична моторна олива «LOW SAPS» (ACEA C4), що заощаджує паливо, спеціально розроблена для автомобілів Renault і малотоннажних вантажівок із бензиновими, газовими і дизельними двигунами, сучасними трикомпонентними нейтралізаторами й фільтрами DPF, для яких використовується олива з допуском ACEA C4. Ця моторна олива сприяє збільшенню терміну служби сажового фільтра.

Відповідно до специфікацій

ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
05999C4	1000 L	1	-
P05000C4	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	5W-30	
Щільність при 15 °C	0.852	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	67.3	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11.5	mm2/s
Індекс в'язкості	167	
Динамічна в'язкість при -30 °C	6300	mPa.s
Точка займання COC	203	°C
Стійкість до мінімальних температур	-33	°C
Загальний базовий номер	7.2	mgKOH/g
Сульфатна зола	0.5	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl