



05000C5 Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic C5

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique premium MPM a été développée pour offrir une excellente protection du moteur et une meilleure économie de carburant. Spécialement développée pour les moteurs essence modernes à injection directe turbocompressée (TGD), elle protège contre le préallumage à basse vitesse (LSPI). Convient également aux moteurs diesel des voitures, des fourgonnettes et des SUV.

Selon les spécifications de

ACEA C5, C6
API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
BMW LL-17FE+
Fiat 9.55535-DM1 / 9.55535-DSX
ILSAC GF-5 / GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 / STJLR.51.5122
MB 229.72
MB-Approval 229.71
Mitsubishi
Opel OV 040 1547 - A20
Volvo approval VCC RBS0-2AE

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05B20C5	20 L	1	-
05060C5	60 L	1	6
05205C5	205 L	1	2
05999C5	1000 L	1	-
P05000C5	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.845	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	40.64	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.06	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.6	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.