



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique premium MPM est spécialement formulée pour répondre aux dernières exigences des moteurs essence des voitures, des véhicules utilitaires légers et des SUV. Elle a été développée pour une meilleure protection du pré-allumage à basse vitesse (LSPI), en particulier pour les moteurs turbocompressés de petite cylindrée Opel/GM. Cette huile moteur entièrement synthétique offre une protection totale du moteur et le maintient propre, même dans les conditions les plus sévères. Grâce à son excellente fluidité, cette huile moteur offre d'excellentes propriétés de démarrage à froid.

Selon les spécifications de

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-13340 / MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	60.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.