



05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique “Low SAPS” Long Life de qualité supérieure est spécialement développée pour les moteurs essence et diesel où une SAE 5W-30 avec spécification ACEA C1 est prescrite et qui sont dotés d’un système de post-traitement des gaz d’échappement. Cette huile moteur est notamment recommandée pour diverses voitures Mazda, Jaguar et Land Rover.

Selon les spécifications de

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B
JASO DL-1
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005
Mazda Service Fill

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001EF	1 L	6	450
05005EF	5 L	4	112
05020EF	20 L	1	30
05060EF	60 L	1	6
05205EF	205 L	1	2
05999EF	1000 L	1	-
P05000EF	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.848	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	55.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10	mm ² /s	
Viscosity Index	169		
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	4000	mPa.s	
Flashpoint COC	226	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.5	mass%	
High Temperature High Share	2.9	mPa.s	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.