



05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Версія документа: 22 лип. 2021 р.



Опис

Це моторне мастило Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 заощаджує паливе, а його спеціальна формула відповідає найсучаснішим вимогам для бензинових і дизельних двигунів пасажирських, вантажних автомобілів і кросоверів.

Розроблене для кращого захисту від передчасного запалювання на низькій швидкості, обслуговування системи очищення відпрацьованих газів, оптимального захисту від зношування та ще більшої економії пального. Це повністю синтетичне моторне мастило забезпечує повний захист двигуна та підтримує двигун у чистому стані навіть за найскладніших умов використання.

Відповідно до специфікацій

ACEA C3
API SP
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 / 229.52
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
SAE	5W-30	
Щільність	0.850	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	67	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11.9	mm ² /s
Індекс в'язкості	176	
Динамічна в'язкість при -30 °C	5980	mPa.s
Точка займання	235	°C
Стійкість до мінімальних температур	-42	°C
Загальний базовий номер	6.2	mgKOH/g
Сульфатна зола	0.75	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.