



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur Premium Synthétique MID SAPS a été développée pour les moteurs essence et diesel équipés d'un système de post-traitement des gaz d'échappement. Particulièrement adaptée aux intervalles de vidange prolongés, compte tenu de l'utilisation de biocomposants dans le carburant. Grâce à une meilleure efficacité, cette huile moteur SAE 0W-20 garantit des performances maximales et réduit la consommation de carburant. Elle est obligatoire pour les moteurs récents de PSA, DS et Opel, équipés de BLUE HDi, PureTech qui utilisent la technologie Start & Stop et les moteurs hybrides. L'optimisation de la consommation de carburant se traduit par une réduction des émissions de CO2 et de particules.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viscosity Index	170		ISO 2909
Flashpoint	232	°C	NF EN ISO 2592
Pourpoint	-48	°C	NF T 60 105

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.