



05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Version du document: 28 avr. 2024



Description

Cette huile moteur 0W-20 Mid-SAPS à économie de carburant est spécialement développée pour les moteurs Renault et Dacia qui requièrent une spécification RN17-FE et convient aux moteurs pour lesquels l'ACEA C5 est prescrite. Cette huile moteur offre une protection au filtre à particules d'essence (FPE), au filtre à particules de diesel (FPD) et à la réduction catalytique sélective (RCS).

La spécification RN17-FE comporte des exigences élevées en matière d'oxydation (vieillesse), garantit une excellente propreté du moteur et des pistons et de très bonnes propriétés anti-usure.

Puisque cette huile moteur est conforme aux exigences élevées de Renault, sa formulation est parfaitement adaptée aux intervalles d'entretien prolongés et offre une excellente protection du moteur dans les conditions les plus sévères.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA C5
Renault RN17 FE

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	38.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.