



05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Версія документа: 7 жовт. 2021 р.



Опис

Моторне мастило MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 із середнім вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки (mid-SAPS), яке відповідає допуску Renault RN17, розроблено спеціально для бензинових двигунів з турбонаддувом (TGDI) і дизельних двигунів стандарту Євро-6 виробництва Renault та Dacia. Це моторне мастило також захищає сажові фільтри для бензинових (GPF) і дизельних (DPF) двигунів і всю систему попереднього очищення відпрацьованих газів таких двигунів.

Допуск RN17 установлює високі вимоги до окислення (старіння), ідеальної якості очищення двигуна, поршнів і захисту механізму газорозподілу від сажі, що також сприяє зниженню витрат палива.

Це моторне мастило відповідає найсуворішим допускам Renault та дає змогу набагато рідше проводити технічне обслуговування попри великі навантаження. Моторне мастило SAE 5W-30 із допуском Renault RN17 перевершує за характеристиками попередню марку моторних мастил SAE 5W-30 із допусками RN700 і RN710.

Відповідно до специфікацій

ACEA C3
Renault RN17

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	12
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-
P05000RN	1 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
SAE	5W-30	
Щільність	0.849	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	60.3	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11.8	mm ² /s
Індекс в'язкості	197	
Точка займання	226	°C
Стійкість до мінімальних температур	-39	°C
Загальний базовий номер	8.0	mgKOH/g
Сульфатна зола	0.78	mass%

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.