



05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Dokumentversion: 7 okt. 2021



beskrivning

Denna syntetiska premiummotorolja av högsta kvalitet är specialutvecklad för att perfekt smörja bensin- och dieselmotorer med hög motoreffekt i tungt bruk, med eller utan turbokompressor. Blandningen ger ett utmärkt skydd mot friktion och skapar en överlägsen smörjfilm även vid höga varvtal.

Enligt specifikationerna för

ACEA A3/B4
API CF / SN

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001S	1 L	6	450
05004S	4 L	4	112
05005S	5 L	4	112
05020S	20 L	1	30
05060S	60 L	1	12
05205S	205 L	1	2
05999S	1000 L	1	-
P05000S	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	5W-50	
SAE	5W-50	
Density vid 15°C	0.852	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	118	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	18	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Dynamic Viscosity vid -30°C	6200	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	9.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.1	mass%

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.