



05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Version du document: 5 mai 2024



Description

Cette huile moteur Premium Synthetic 'Mid SAPS' est conçue pour les moteurs à essence et diesel équipés d'un système de post-traitement des gaz d'échappement. Cette formulation spéciale est conforme à la spécification Stellantis FPW9.55535/03 qui est obligatoire pour les moteurs DV5R jusqu'à l'OPR 16885 et pour les moteurs EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L Puretech. Ces moteurs DV5R et EB2 sont utilisés par Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel et Vauxhall. La propreté optimisée réduit l'usure et augmente la durée de vie des composants mécaniques et du moteur. Cette huile moteur convient également aux moteurs nécessitant la spécification PSA B71 2290 avec le grade de viscosité 5W-30.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA C3
API SN Plus
PSA B71 2290
Stellantis FPW9.55535/03

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2
P05000ST	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.847	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	66.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	11.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM 2270
Flashpoint COC	254	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.