



05000V Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic A5/B5

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique premium économisant le carburant est développée pour les moteurs essence et diesel équipés d'un système de post-traitement des gaz d'échappement. Cette huile moteur SAE 0W-30 avec spécification Volvo VCC 95200377 est prescrite absolument pour différents moteurs Volvo et elle est en outre une prescription de fabrication pour divers moteurs Honda et Mazda où le fabricant prescrit une SAE 0W-30 avec spécification ACEA A5/B5.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA A5/B5
API CF / SN
Volvo approval VCC 95200377

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001V	1 L	6	450
05005V	5 L	4	112
05020V	20 L	1	30
05B20V	20 L	1	-
05060V	60 L	1	6
05205V	205 L	1	2
05999V	1000 L	1	-
P05000V	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.860	kg/l	
Viscosity SAE	0W-30 0W-30		
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10	mm ² /s	
Viscosity Index	174		
Flashpoint COC	200	°C	
Pourpoint	-40	°C	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.