

05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

Version du document: 16 juin 2025



Description

Cette huile moteur synthétique premium économisant le carburant SAE 0W-20 est développée spécialement pour l'utilisation dans les voitures Volvo où la spécification Volvo VCC RBSO-2AE est prescrite. La formule synthétique bien équilibrée assure un excellent démarrage à froid et une protection optimale contre l'usure. La combinaison d'un indice de viscosité élevé et de la stabilité thermique et à l'oxydation assure un niveau inégalé de protection du moteur avec une caractéristique d'économie de carburant. Convient exclusivement si une SAE 0W-20 API SN est prescrite.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

Volvo VCC RBSO-2AE <2023

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001VLV	1.000000 L	6	450
05020VLV	20.000000 L	1	30

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.845	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-20 0W-20		2,022
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	47.4	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9.1	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM
			D2270
Dynamic Viscosity à -35 °Celsius	< 6200	mPa.s	ASTM
			D5293
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM
			D7346
Total Base Number	8	mgKOH/g	ASTM
			D2896
Sulphated Ash	0.8	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.