



10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile de cardan minérale SAE 90 glissement limité a été spécialement développée pour la lubrification des engrenages hypoïdes fortement chargés dans les ponts arrière et dans toutes les transmissions pour lesquelles une huile glissement limité SAE 80W-90 GL-5 ou glissement limité SAE 90 GL-5 est conseillée.

Selon les spécifications de

API GL-5 Limited Slip
Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	SAE 90		SAE
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	145	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	97		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield Viscosity à -26 °Celsius	130000	mPa.s	ASTM D2983

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.