13000 Gearbox Oil 75W-80 GL-5 Semi Synthetic RPC

Dokumentversion: 9 okt. 2021

beskrivning

Denna halvsyntetiska SAE 75W-80-transmissionsolja är bland annat specialutvecklad för användning i växlar från Renault, Peugeot och Citroën samt andra växlar där en SAE 75W-80 GL-5-specifikation krävs.

Enligt specifikationerna för

API GL-5
Citroën
Peugeot
Renault

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
13001	1 L	6	450
13004	4 L	4	112
13020	20 L	1	30
13060	60 L	1	6
13205	205 L	1	2
13999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	75W-80	
Density vid 15°C	0.88	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	42	mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C	8	mm2/s
Viscosity Index	165	
Flashpoint COC	190	°C
Pourpoint	-45	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl