14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil

Версія документа: 9 жовт. 2021 р.

Опис

Ця мінеральна трансмісійна олива SAE 85W-140 спеціально розроблена для змащування високонавантажених гіпоїдних приводів на задніх мостах і в усіх трансмісіях, для яких рекомендована мінеральна олива з присадками GL-5 EP в'язкості SAE 85W-140.

Відповідно до специфікацій

API GL-5
Ford SQ-M2C9002-AA
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	6
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	85W-140	
Щільність при 15 °C	0.908	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	367	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	26.1	mm2/s
Індекс в'язкості	95	
Точка займання COC	215	°C
Стійкість до мінімальних температур	-15	°C
Корозія міді	1B	

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl