# 15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Версія документа: 9 жовт. 2021 р.

**Опис**

Ця мінеральна олива ATF IID/Dexron IID спеціально розроблена для автоматичних трансмісій, гідропідсилювачів керма, гідротрансформаторів крутного моменту та інших застосувань, для яких виробники рекомендують оливу ATF Dexron IID.

**Відповідно до специфікацій**

Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Fiat 9.55550-AG1
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon
GM Dexron IID
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.5 / 236.6 / 236.7

**Пакувальні одиниці**

| № ВИРОБУ | ОБСЯГ | ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ | ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН |
|---|---|---|---|
| 15001 | 1 L | 6 | 450 |
| 15004 | 4 L | 4 | 112 |
| 15020 | 20 L | 1 | 30 |
| 15060 | 60 L | 1 | 12 |
| 15205 | 205 L | 1 | 2 |
| 15999 | 1000 L | 1 | - |



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

## Стандартний аналіз

| ТЕСТ | ЗНАЧЕННЯ | |
|---|---|---|
| В'язкість | 10W | |
| Щільність при 15 °C | 0.870 | kg/l |
| Колір | red | |
| Кінематична в'язкість при 40 °C | 37 | mm2/s |
| Кінематична в'язкість при 100 °C | 7.4 | mm2/s |
| Індекс в'язкості | 170 | |
| Стійкість до мінімальних температур | -39 | °C |
| Загальний базовий номер | 3 | mgKOH/g |

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl