16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Версія документа: 9 жовт. 2021 р.

Опис

Ця преміальна синтетична олива ATF Dexron IIIF/G спеціально розроблена для автоматичних трансмісій, гідропідсилювачів керма, гідротрансформаторів крутного моменту та інших застосувань, для яких виробники рекомендують оливу ATF Dexron IIIF/G.

Відповідно до специфікацій

Allison C4
Fiat 9.55550-AG2
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron III F / Dexron III G
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.9
Nissan ECVT
Voith H55.6335xx
Volvo STD 1273.41 (97341)
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	10W	
Щільність при 15 °C	0.850	kg/l
Колір	red	
Кінематична в'язкість при 40 °C	34.3	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	7.7	mm2/s
Індекс в'язкості	205	
Точка займання COC	196	°C
Стійкість до мінімальних температур	-45	°C
В'язкість Брукфілда при -40 °C	18400	mPa.s

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl