



16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile de transmission automatique synthétique premium ATF Dexron III F/G a été spécialement développée pour les transmissions automatiques, directions assistées, convertisseurs de couples et autres applications pour lesquelles les constructeurs prescrivent une huile de type ATF Dexron III F/G.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

Allison C4
Fiat 9.55550-AG2
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron III F / Dexron III G
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.9
Nissan ECVT
Voith H55.6335xx
Volvo STD 1273.41 (97341)
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density	0.850	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity	7.7	mm ² /s
Viscosity Index	205	
Flashpoint	196	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity	18400	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.