



# 16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Version du document: 14 avr. 2024



## Description

Ce liquide spécial transmission a été exclusivement développé pour Porsche et la partie embrayage S-Tronic des modèles Audi Quattro.

## Selon les spécifications de

VW G 052 529

## Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001DCTF	1 L	6	450
16004DCTF	4 L	4	112
16020DCTF	20 L	1	30
16060DCTF	60 L	1	6
16205DCTF	205 L	1	2
16999DCTF	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.849	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	36.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -40 °Celsius	11000	mPa.s	ASTM D2983
Flashpoint	200	°C	ASTM D92
Pourpoint	-50	°C	ASTM D6892

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.