



# 16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Version du document: 28 avr. 2024



## Description

Le liquide de transmission automatique a été spécialement développé pour l'Aisin Warner moderne avec une recommandation AW-1 et dans les transmissions Jatco. Grâce à sa formule d'additifs bien équilibrée, le liquide de transmission automatique offre d'excellentes caractéristiques au frottement et performances de passage de vitesses. Le liquide possède également des propriétés anti-vibration durables.

## Selon les spécifications de

Aisin Warner AW-1  
Fiat 9.55550-AV2  
Ford M2C922-A1  
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)  
VW G 052 990

## Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	6
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.849	kg/l	
Colour	Red		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	32.7	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.02	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	184		
Dynamic Viscosity à -40 °Celsius	12000	mPa.s	
Flashpoint COC	218	°C	
Pourpoint	-48	°C	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.