18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Dokumentversion: 9 okt. 2021

beskrivning

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-80 rekommenderas särskilt för lastbilar och bussar med framför allt ZF manuella eller halvautomatiska växellådor (AS-Tronic), med eller utan fördröjande tillsats. Denna högvärdiga produkt ger ett utmärkt slitageskydd och låg friktion vilket bland annat ger goda utväxlingsegenskaper vid kallstarter, och därmed bränslebesparingar. Denna transmissionsolja passar för förlängda bytesintervall upp till 540 000 km, och rekommenderas bland annat för DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault och Volvo I-shift.

Enligt specifikationerna för

API GL-4
MAN 341 type Z-5
MB 235.28
Voith Class B
Volvo 97307
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	12
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	75W-80	
SAE	75W-80	
Density vid 15°C	858	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	54	mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C	9.35	mm2/s
Viscosity Index	157	
Dynamic Viscosity vid -15°C	42400	mPa.s
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-42	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl