# 18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4

Версія документа: 9 жовт. 2021 р.

## Опис

Ця преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-90 S4 спеціально розроблена для механічних трансмісій і кінцевих приводів транспортних засобів та інших застосувань, для яких виробники вимагають специфікацію SAE 75W-90 GL-4.

## Відповідно до специфікацій

API GL-4
Ford M2C175-A / M2C200-C
Opel/GM B 040 1031
VW 501.50 / G50

## Пакувальні одиниці

| № ВИРОБУ | ОБСЯГ | ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ | ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН |
|---|---|---|---|
| 18001F | 1 L | 6 | 450 |
| 18020F | 20 L | 1 | 30 |
| 18060F | 60 L | 1 | 6 |
| 18205F | 205 L | 1 | 2 |
| 18999F | 1000 L | 1 | - |

## Стандартний аналіз

| ТЕСТ | ЗНАЧЕННЯ | |
|---|---|---|
| В'язкість | 75W-90 | |
| Щільність при 15 °C | 0.858 | kg/l |
| Кінематична в'язкість при 40 °C | 71 | mm2/s |
| Кінематична в'язкість при 100 °C | 14 | mm2/s |
| Індекс в'язкості | 206 | |
| Точка займання COC | 200 | °C |
| Стійкість до мінімальних температур | -45 | °C |
| В'язкість Брукфілда при -40 °C | 110000 | mPa.s |

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl