18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL

Dokumentversion: 9 okt. 2021

beskrivning

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-90 TDL, är en mångsidig, syntetisk transmissionsolja för hela drivmekanismen och är specialutvecklad för många typer av växlar, bakaxelväxlar och överföringslådor i personbilar och tunga lastbilar.

Enligt specifikationerna för

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8
Mack GO-J
Renault B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
Scania STO 1:0
VW G 052 145 / 052 911
Volvo 97312
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
18001G	1 L	6	450
18004G	4 L	4	112
18020G	20 L	1	30
18060G	60 L	1	12
18205G	205 L	1	2
18999G	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	75W-90	
Density vid 15°C	0.868	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	78.1	mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C	15.2	mm2/s
Viscosity Index	207	
Flashpoint COC	165	°C
Pourpoint	-48	°C
Brookfield Viscosity vid -40°C	90000	mPa.s

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl