18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Версія документа: 9 жовт. 2021 р.

Опис

Ця преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-80 HR спеціально розроблена для використання в Rover, MG, Honda і Land Rover і застосувань, для яких виробники вимагають специфікацію SAE 75W-80 GL-4.

Відповідно до специфікацій

API GL-4
Fiat 9.55550-MZ10 / 9.55550-MZ9
Honda MTF-7289
Renault B0032 / Annex 3
Rover Group MTF 94
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
18001HR	1 L	6	450
18020HR	20 L	1	30
18060HR	60 L	1	12
18205HR	205 L	1	2
18999HR	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	75W-80	
Щільність при 15 °C	0.860	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	60	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	9	mm2/s
Індекс в'язкості	125	
Точка займання COC	235	°C
Стійкість до мінімальних температур	-39	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl