18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE

Версія документа: 9 жовт. 2021 р.

Опис

Ця преміальна паливоекономна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-85 спеціально розроблена для різних трансмісій. Ця високоякісна трансмісійна олива використовується у диференціалі для трансмісій multitronic групи VAG і, зокрема, у випадках, коли рекомендована олива SAE 75W-85 GL-5.

Відповідно до специфікацій

API GL-5
Alfa Romeo
BMW
Fiat 9.55550-DA8 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3
Lancia
MB 235.7
VW G 052 145 / 052 190 / 055 190
VW TL 52 145 / 52 190
ZF TE-ML 18

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
18001M	1 L	6	450
18020M	20 L	1	30
18060M	60 L	1	12
18205M	205 L	1	2
18999M	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	75W-85	
Щільність при 15 °C	0.87	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	81.5	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	12.1	mm2/s
Індекс в'язкості	144	
Точка займання COC	190	°C
Стійкість до мінімальних температур	-51	°C
В'язкість Брукфілда при -40 °C	55000	mPa.s

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl