18000SLS Gearbox Oil 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special

Версія документа: 9 жовт. 2021 р.

Опис

Ця преміальна синтетична трансмісійна олива SAE 75W-140 спеціально розроблена для високонавантажених кінцевих приводів і задніх мостів, для яких рекомендована олива SAE 75W-140 GL-5 Limited Slip, а також використовується у автомобілях BMW M3, M5 і Nissan GTR.

Відповідно до специфікацій

API GL-5 Limited Slip
BMW LS Rear Axle
Fiat 9.55550-DA5
MB 235.61
Nissan GTR Front Axle / Rear Axle
ZF TE-ML 05D / 12D / 16G / 18 / 21D

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
18001SLS	1 L	6	450
18020SLS	20 L	1	30
18060SLS	60 L	1	12
18205SLS	205 L	1	2
18999SLS	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	75W-140	
Щільність при 15 °C	0.857	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	175	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	24.8	mm2/s
Точка займання COC	220	°C
Стійкість до мінімальних температур	-54	°C

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl