18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Dokumentversion: 9 okt. 2021

beskrivning

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-140, är en 'Extreme Pressure'-transmissionsolja (EP-olja) för användning i mycket tungt belastade bakaxlar, bakväxlar på företagsbilar och industriutrustning med tillverkarkrav på en SAE 75W-140 GL-5-olja.

Enligt specifikationerna för

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	12
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Viscosity	75W-140	
Density vid 15°C	0.873	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	186	mm2/s
Kinematic Viscosity vid 100°C	24.9	mm2/s
Viscosity Index	166	
Flashpoint COC	174	°C
Pourpoint	-42	°C
Brookfield Viscosity vid -40°C	145000	mPa.s

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl