



20000 Brake Fluid DOT 4

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Ce liquide de frein DOT 4 a été spécialement développé pour utilisation dans tous les systèmes de freinage et d'accouplement hydrauliques dotés de freins à tambour ou à disque et pour lesquels les constructeurs prescrivent un liquide de frein de type DOT 4.

Selon les spécifications de

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	-
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	6
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 20 °Celsius	1.05	kg/l
Colour	yellow	
pH	8	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	2.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity à -40 °Celsius	1200	mm ² /s
Wet Boiling Point	168	°C
Boiling Point	263	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.