



21000 Brake Fluid DOT 5.1

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Ce liquide de frein synthétique DOT 5.1 a été spécialement développé pour utilisation dans tous les systèmes de freinage hydrauliques pour lesquels les constructeurs prescrivent un liquide de frein de type DOT 5.1. Ce liquide de frein convient parfaitement pour les freins à systèmes ESP et ABS.

Selon les spécifications de

FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925 (CLASS 5.1)
SAE J 1704

Unités d'emballage

| ART. N° | VOLUME | ARTICLES PAR UNITÉ | ARTICLES PAR PALETTE |
|---------|--------|--------------------|----------------------|
| 21001 | 1 L | 6 | - |
| 21005 | 5 L | 4 | 112 |
| 21020 | 20 L | 1 | 30 |
| 21060 | 60 L | 1 | 6 |
| 21205 | 205 L | 1 | 2 |
| 21999 | 1000 L | 1 | - |

Analyses standard

| TEST | VALEUR | METHOD |
|---------------------|--------|--------------------|
| Density | 1.05 | kg/l |
| pH | 8.5 | |
| Kinematic Viscosity | 850 | mm ² /s |
| Flashpoint | 150 | °C |
| Wet Boiling Point | 190 | °C |
| Boiling Point | 263 | °C |

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.