



30000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile hydraulique biodégradable HVI 46 est une huile biodégradable formulé à partir d'ester synthétique de qualité supérieure convenant pour la lubrification des systèmes hydrauliques et qui offre de vastes applications dans différents secteurs comme l'agriculture et l'horticulture, la navigation et le terrassement. Du fait qu'elle est biodégradable, cette huile peut être utilisée en présence d'un risque de fuite. L'huile hydraulique biodégradable MPM HVI 46 présente une plage de température de -30°C à 95°C.

Selon les spécifications de

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
30001BIO	1 L	6	450
30005BIO	5 L	4	112
30020BIO	20 L	1	30
30060BIO	60 L	1	6
30205BIO	205 L	1	2
30999BIO	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.918	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	48.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9.3	mm ² /s
Viscosity Index	187	
Flashpoint COC	370	°C
Pourpoint	-36	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.