31000 Hydraulic Oil HVI 68

Версія документа: 22 лип. 2021 р.

Опис

Ця гідравлічна рідина HVI 68 спеціально розроблена для високонавантажених гідравлічних систем землерийно-транспортних машин і стаціонарного обладнання за режиму роботи під високим тиском і в широкому діапазоні температур. Ця рідина також чудово підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в загальному машинобудуванні.

Важливо: цю рідину не можна використовувати в системах, у яких містяться посріблені компоненти.

Відповідно до специфікацій

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-69
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
31001	1 L	6	450
31005	5 L	4	112
31020	20 L	1	30
31060	60 L	1	12
31205	205 L	1	2
31999	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	ISO VG 68	
Щільність при 15 °C	0.88	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	70.6	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11	mm2/s
Індекс в'язкості	146	
Точка займання COC	224	°C
Стійкість до мінімальних температур	-30	°C
Загальне кислотне число	0.24	mgKOH/g

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl