31000ZF MPM Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free

Версія документа: 22 лип. 2021 р.

Опис

Ця безцинкова гідравлічна рідина MPM HVI 68 базується на новітній технології виготовлення присадок. Завдяки ретельному добиранню базових олив вищого сорту й використанню безцинкових протизносних присадок ця гідравлічна олива забезпечує високий захист від зносу та старіння, незалежно від застосування. Температура в гідравлічних системах надто низька, щоб могла випаровуватися вода, тому чудові властивості фільтрування води забезпечують швидке відокремлення будь-яких забруднень усередині системи. Для запобігання будь-яким втратам тиску в гідравлічній системі та явищам кавітації, що виникають у насосі, потрібні високі антипінні характеристики. Безцинкова гідравлічна рідина MPM HVI 68 придатна для всіх високонавантажених землерийно-транспортних машин, вакуумних насосів, циркуляційного змащування (за винятком турбін) і використовується в загальному машинобудуванні. Ця гідравлічна рідина MPM є екологічною і не вважається шкідливою для довкілля.

Відповідно до специфікацій

AFNOR NF E 48-603 HV
Cincinatti Milacron P-69
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-0 / HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV
SEB 181 222
SIS SS 155434
US Steel 127 / 136

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
31020ZF	20 L	1	30
31060ZF	60 L	1	12
31205ZF	205 L	1	2
31999ZF	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	ISO VG 68	
Щільність при 15 °C	0.884	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	68	mm2/s
Кінематична в'язкість при 100 °C	11	mm2/s
Індекс в'язкості	150	
Точка займання COC	224	°C
Стійкість до мінімальних температур	-33	°C
Загальне кислотне число	0.22	mgKOH/g

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Номер факсу: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl