



32000 Hydraulic Oil HVI 32

Версія документа: 22 квіт. 2021 р.



Опис

Ця гідравлічна рідина HVI 32 спеціально розроблена для високонавантажених гідравлічних систем землерийно-транспортних машин і стаціонарного обладнання за режиму роботи під високим тиском і в широкому діапазоні температур. Ця рідина також чудово підходить для циркуляційного змащування (за винятком турбін), вакуумних насосів і використовується в загальному машинобудуванні.

Важливо: цю рідину не можна використовувати в системах, у яких містяться посріблені компоненти.

Відповідно до специфікацій

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinnati Milacron P-68
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	12
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
В'язкість	ISO VG 32	
Щільність при 15 °C	0.872	kg/l
Кінематична в'язкість при 40 °C	32.7	mm ² /s
Кінематична в'язкість при 100 °C	6.3	mm ² /s
Індекс в'язкості	147	
Точка займання СОС	204	°C
Стійкість до мінімальних температур	-40	°C
Загальне кислотне число	0.24	mgKOH/g

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.